

OCZYSZCZACZ POWIETRZA QUBE Q35W

ROTENSO®
Live better



SKUTECZNOŚĆ
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
CADR
420 m³/h

8 ETAPÓW
OCZYSZCZANIA

2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR



Filtr wodny H₂O plus iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Funkcja nawilżacza powietrza



Wskaźnik jakości powietrza



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Wyświetlacz LCD poziomu stężeniu cząstek PM2.5



Pilot bezprzewodowy



Programator czasowy



Funkcja snu

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

QUBE Q35W

ROTENSO[®]
Live better

DANE TECHNICZNE

Model			Qube Q35W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR		m ³ /h	420	
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	450/380/300/140/ - /136	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10		%/h	100
	Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5		%/h	99,9
	Zdolność usuwania bakterii z powietrza		%/h	97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.		%/h	96,2
Czujnik jakości powietrza			Sense aiR TVOC	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	10 - 85	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza			8 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony		il./cm ³	10 min	
Wydajność nawilżania		ml/h	320	
Lampa UV			Clean aiR Light UV	
Filtracja powietrza			Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR	
			Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	
			Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR	
			Filtr kompozytowy 3 w 1	
			Filtr z aktywnym węglem iAIR	
			Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR	
			Filtr zimnokatalizacyjny Cold Nano iAIR	
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5			LCD PM2.5	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony	
	Dobra	kolor	Niebieski	
	Umiarkowana	kolor	Żółty	
	Zła	kolor	Czerwony	
Pobór mocy	Maksymalny	W	65	
	Tryb standby	W	1,5	
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	54/50/43/30/ - /30	
Poziom mocy akustycznej	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	65/60/55/38/ - /38	
Zbiornik wody		l	1,5	
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	< 6	
Poziomy prędkości wentylatora			5 poziomów prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Sleep)	
Wentylator			Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Material			ABS	
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	391×245×603	
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	527×369×678	
Waga netto / Waga brutto		kg	10,5 / 13,5	
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Długość przewodu		m	1,8	
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania	

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia